

Lösung für alle Rohrarten: Rohrbruchdichtsellen

REF TBU

Machen Sie mit bei unserer Aktion und erhalten Sie tolle Prämien!
Aktionszeitraum: 01.09.2024 bis 31.03.2025



Bestellen und freuen!

Wählen Sie je nach Abnahmemenge
und klicken Sie Ihre Wunschprämie an:

- 1 Promat Drehmomentschlüssel
40-200 Nm
- 2 Makita Baustellenradio DMR112
- 3 Bosch Akku-Schlagschrauber
GDX 18V-200

Abnahme mindestens **10 Stück**



Abnahme mindestens **15 Stück**



Abnahme mindestens **20 Stück**



Ohne Akku

Jetzt bestellen und auf Ihre Prämie freuen!

Rohrbruchdichtschellen von isiflo

Vorteile:

- + Korrosionsbeständig durch vollflächige „Special-Coat 43“ KTL-Beschichtung
- + Montagefreundlich durch „Gliss-Coat®“ gleitbeschichtete VA-Schrauben, keine Kaltverschweißung
- + Extreme Haltbarkeit, da die Gussteile nicht medienberührt sind
- + Einfache Montage und hohe Sicherheit durch Dichtungsprofil über die gesamte Baulänge
- + Direkte Vulkanisation des Kautschuks in den Schellenkörper, somit kein Verrutschen der Dichtung
- + Dichtung mit DVGW-Zulassung W270 zertifiziert – entspricht der KTW BWGL 03.2021
- + Bewährte Qualität seit über 75 Jahren

GGG Rohrbruchdichtschellen EPDM

Artikelnummer	DN/mm	Beschreibung	Bestellmenge
05 900 50 050 200	40	Bl. 200 mm, D 44–50 mm, VA-Schrauben	
05 900 50 061 200	40SR	Bl. 200 mm, D 54–61 mm, VA-Schrauben	
05 900 50 068 200	50	Bl. 200 mm, D 60–68 mm, VA-Schrauben	
05 900 50 087 230	65	Bl. 230 mm, D 76–87 mm, VA-Schrauben	
05 900 50 098 200	80	Bl. 200 mm, D 89–98 mm, VA-Schrauben	
05 900 50 098 245	80	Bl. 245 mm, D 89–98 mm, VA-Schrauben	
05 900 50 118 240	100	Bl. 240 mm, D 108–118 mm, VA-Schrauben	
05 900 50 118 350	100	Bl. 350 mm, D 108–118 mm, VA-Schrauben	
05 900 50 144 245	125	Bl. 245 mm, D 133–144 mm, VA-Schrauben	
05 900 50 144 400	125	Bl. 400 mm, D 133–144 mm, VA-Schrauben	
05 900 50 170 295	150	Bl. 295 mm, D 159–170 mm, VA-Schrauben	
05 900 50 170 400	150	Bl. 460 mm, D 159–170 mm, VA-Schrauben	
05 900 50 225 400	200	Bl. 405 mm, D 214–225 mm, VA-Schrauben	
05 900 50 274 450	250	Bl. 450 mm, D 267–274 mm, VA-Schrauben	
05 900 50 326 500	300	Bl. 500 mm, D 315–326 mm, VA-Schrauben	



Bestellerdaten

Firma

Vorname, Name